

# سيليكون عام S10



## الورقة الفنية



### الاستعمال :

السيليكون مانع للتسلر، للاستخدام في البيئات الحارة والرطبة مثل المطابخ والحمامات حيث تكون مقاومة نمو الفطريات مطلوبة. مثالية للمراافق الصحية والنجارة والنواخذ والواجهات. ومناسبة للمعادن والطوب والألمنيوم والخرسانة والخشب وغيرها.

### القاعدة :

صمغ من السيليكون المطاطي أحادي التركيبة.

### الخصائص الفيزيائية :

اللون: أبيض - أسود - شفاف مقاومة ممتازة للزمن، ويتحمل درجات الحرارة القصوى من -50 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية.

### تعليمات الاستخدام :

افتح طرف خرطوشة السيليكون ثم أدخل الخرطوشة في البندقية. قم بتطبيقه مع التأكد من امتلاء الفراغ بالكامل. بعد وضع المعجون، يجب تدعيمه باستخدام ملعقة جافة. ترك المنتج يجف.

# KLEBER

### التخزين :

يجب تخزين الصمغ السيليكوني DEUTSCH KLEBER في عبوته الأصلية وفي مكان جاف وبارد ومحمي من الرطوبة والشرر واللهم في ظل هذه الظروف، يحتفظ الصمغ السيليكوني DEUTSCH KLEBER بخصائصه الأولية لمدة لا تقل عن 15 شهراً.

