



Fiche Technique

DEUTSCH KLEBER COLLE à BOIS EXPRESS B1

APPLICATION :

Colle vinylique recommandée pour des travaux de montage, d'assemblage et le contre collage dans l'industrie du bois, du papier, du carton et du liège. Elle présente une résistance mécanique élevée supérieure à celle du bois et un temps de séchage court.

La colle Express B1 ne contient aucune charge et donne un film transparent après séchage.

BASE :

Émulsion aqueuse de résines synthétiques

PROPRIETES PHYSIQUES :

Extrait sec : élevé

Couleur : Blanche

Aspect : Visqueux

Temps ouvert : 15 minutes environ

Temps de prise : résistance finale après 24h sur support en bois

Classement D3 selon la norme NF/EN 204

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS :

La colle à Bois Express B1 s'applique au pinceau, à la spatule ou à l'encolleuse à rouleaux en un film mince et régulier.

Après enduction, appliquer une pression de 2 à 3Kg/cm² pendant 30 min pour les supports en bois avec presse ou serre-joint.

STOCKAGE :

La colle à Bois Express B1 doit être stockée dans les emballages d'origine et dans un local bien tempéré (20°C environ).

Dans ces conditions la colle conserve ses caractéristiques initiales pendant une période de 12 mois.

