

PVC لطقي بي في سي



الورقة الفنية



الاستعمال:

غراء خاص لتجمیع الأنابيب البلاستيكية الصلبة. إنه مناسب تماماً للمفاصل المقاومة للضغط في أنابيب مياه الشرب، وأنابيب الري عالية الضغط وأنابيب الغاز، ولربط أغلفة الكابلات، وأنابيب الصرف، وما إلى ذلك.

القاعدة:

مطاط بولي كلوروبرين وراتنجات صناعية.

الخصائص الفيزيائية:

الكتافة: 0.96 غ / مل

اللون: شفاف

اللزوجة: 7000-9000 ملي باسكال (Sp5. RPM20 عند 20 درجة مئوية)

الوقت الهوائي: 4 دقائق

يقاوم الضغط حتى 32 بار

يتوافق اللصق مع معايير ASTM و DIN و EN

تعليمات الاستخدام:

قم بقطع الأنابيب بزوايا قائمة، ثم قم بشطبها (15 درجة مئوية) ثم إزالة حواشفها. أدخل الأنابيب في التركيب وحدد العمق.

الأسطح النظيفة.

قم بتدريك DEUTSCH KLEBER PVC جيداً ثم ضعه باستخدام الدبر أو الفرشاة على كل الجانبين في اتجاه شعاعي.

قم بتجمیع العناصر لمدة 4 دقائق عند 23 درجة مئوية بعد اللصق دون التواءها.

التخزين:

يجب تخزين غراء PVC ALL PRESSURE RIGIDE في العبوة الأصلية وفي مكان جاف وبارد ومحمي من الشرر والهب. في ظل هذه الظروف، يحتفظ الغراء بخصائصه الأولية لمدة لا تقل عن 18 شهراً.

